Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

REV-CRIL LISO

Pintura acrílica de alto poder de cubrición.

Descripción

Revestimiento impermeabilizante y decorativo formulado a base de copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos y cargas seleccionadas, para exteriores e interiores

Aplicaciones

Al exterior: Fachadas, muros y otros paramentos. Patios de luces.
Al interior: Toda clase de paramentos a revestir y decorar.

Propiedades

- Muy buen poder cubriente
- Excelente resistencia al roce
- Color estable a la luz e intemperie
- Permeable al aire y al vapor de agua
- Alta lavabilidad.
- Altamente decorativo
- Inocuidad: atóxica, inodora y no inflamable.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.
Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasas, salitre, etc.
En superficies nuevas aplicar una primera capa diluida un 20%. Una vez seca aplicar una segunda capa de producto puro.
Se recomienda no añadir agua en la capa de acabado pues afectaría a la calidad del revestimiento.
En restauraciones si la pintura está en mal estado o se trata de cal, debe eliminarse totalmente, o aplicar una mano de COTEFILM IMPRIMACION AL DISOLVENTE.
En caso de soportes pulverulentos, endurecerlos previamente aplicando REVETÓN IMPRIMACIÓN.

El rendimiento aproximado de producto es de 4 m^2/l en dos capas.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Brocha, rodillo o pistola.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

No aplicar REV-CRIL si se prevé lluvia antes de dos horas después de aplicado, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC
No conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Presentación

Envases plásticos de 4 y 15 l.
Colores:
En sistema tintométrico RCS: 50+300 colores de la carta de fachadas
En nuevo sistema tintométrico COLORBOX: 60+315 nuevos colores de la carta de fachadas PROYECTA.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Resina acrílica estirenada
Viscosidad (20ºC): 45.000 + 3.000 cps
Densidad (20ºC): 1,60 ± 0,5 kg/L
Contenido en sólidos: 62 ± 1%
Tiempo de secado:
- Al tacto: 2 horas
- Total: 24 horas
Acabado: Liso mate
Aspecto: Líquido ligeramente tixotrópico
Temperatura
de aplicación: De + 5ºC a + 35ºC

Revisión: 1 **Fecha de edición: Abril 2010**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.